

ФЛАНЦЫ И СОЕДИНЕНИЯ

МУФТА ФИКСИРУЮЩАЯ RACI-GRIP



МОД. 9120

PN 16


DN 63-225

Соединение для PE/PVC труб, полностью фиксирующее.



<u>ЮСОБЕННОКТИ</u>

- Корпус и зажимное кольцо покрыты высококачественным порошком EPOXY (наплавляемого эпоксидного покрытия), минимальная толщина покрытия 250 микрон, нулевая пористость (проверено с 3000V), высокая прочность и соединительный механизм по DIN 30677-2 и DIN 3476.
- Превосходная герметичность из-за использования гидравлического, независимого от механического зажима трубы, заднего уплотнения.
- Специальная манжета, подтвержденная для КТW, W270 и EN 681-WA.
- Фиксирующее кольцо со специальными переплетенными зубчиками для полного сдерживания трубы.
- Резиновые разделительные втулки на каждом болту компрессионного кольца для правильного зажима стыка труб без динамометрического ключа.
- Съемное центральное удерживающее кольцо.



МАТЕРИАЛЫ

Корпус:

Высокопрочный чугун EN-GJS-400-15 / EN 1563 (бывший DIN GGG40)

Манжета

Резина, подтверждено для питьевой воды

Сдерживающее кольцо:

Латунь CuZn40Pb2

Болты и монтажные винты зажимного кольца: Нержавеющая сталь A2-70 EN ISO 3506

Резиновые разделительные втулки:

Усиленная резина

Центральное кольцо:

POM

Ø	L	A	D	Вес (кг)
63	191	90	124	3,2
75	195	92	138	4
90	201	95	152	5,4
110	201	95	172	6,4
125	205	97	193	7,8
140	217	103	210	9
160	241	115	236	12
180	261	123	258	14,5
200	281	135	284	21,5
225	285	138	314	26