

BV-05-47

ЗАДВИЖКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ BELGICAST С РАСТРУБАМИ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПЭ

Раструбное соединение устойчивое к натяжению труб из ПЭ.



п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во единиц	МАТЕРИАЛ	СТАНДАРТ
1	КОРПУС	1	GGG-50	DIN EN 1563
2	КРЫШКА	1	GGG-50	DIN EN 1563
3	КЛИН	1	МЕДНЫЙ СПЛАВ *GGG-50	CuZn40 Pb2 DIN EN 1563
4	ПОКРЫТИЕ КЛИНА	1	EPDM/NBR	UNE EN 681-1
5	ШТОК	1	X20 Cr13	DIN 17440
6	УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА	1	EPDM	UNE EN 681-1
7	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	X 12 CrNi 17-7	DIN 17224
8	СТОПОРНАЯ ШАЙБА	1	БРОНЗА Rq 5 * МЕДНЫЙ СПЛАВ	DIN 1705 CuZn40 Pb2
9	УПЛОТН. ШПИНДЕЛЯ	2	NBR	ASTM D2000
10	БОЛТ КРЫШКИ	2 / *4	СТАЛЬ 8.8	DACHROMET
11	УПЛОТН. КОЛЬЦО	1	NBR	ASTM D2000
12	ФИКСИРУЮЩАЯ ГАЙКА	1	МЕДНЫЙ СПЛАВ	CuZn40 Pb2
13	УПЛОТН. КРЫШКИ	1	NBR	ASTM D2000
14	ПЫЛНИК	1	NBR	UNE EN 681-1
15	ГАЙКА КЛИНА	1	МЕДНЫЙ СПЛАВ	UNE EN 12165
16	УПЛОТН. РАСТРУБА	2	NBR	UNE EN 681-1
17	ФИКСИР. КОЛЬЦО	2	PVC	

* Для DN 40/50.

DN	Ø трубы	L	P	H	Кол-во оборотов закрытия
20	20	125	40	137	5
20	25	150	45	137	5
25	32	165	50	139	6.5
32	40	210	75	143	8
40	50	240	91	192	10
50	63	280	105.5	202.5	12.5

